

UniMaster

Tradiční řešení
na ležatém vzdušníku.

NOVÉ!




- **Snadný transport** díky optimálně dimenzovaným kolům a navažené rukojeti v zadní části
- **Vysoký pracovní komfort a perfektní přehled** díky dvěma manometrům, které umožňují současně odečíst tlak vzduchu ve vzdušníku a provozního tlaku
- **Plně automatický provoz** díky spínači/vypínači, odvzdušnění při rozběhu a ochraně motoru
- **Vysoká spolehlivost** díky záruce 10 nebo 15 let proti prorezavění vzdušníku
- **Snadné připojení pneumatického nářadí** díky vybavení rychlospojkou.

Naše kompresory EXTRA

na příkladu UNM 410-10-50 WX



Ovládací panel příjemný pro obsluhu
pro snadnou kontrolu manometrů
a jako ochrana pro citlivé díly.



Záruka 15 let
proti prorezavění
na vzdušník



Zvláště dlouhá rukojeť
pro snadný
a komfortní transport



Bezpečný a dobrý transport
díky stabilním kolům
z měkké gumy



Flexibilní použití
díky zvláštním odvodům
vzduchu pro vzduch bez oleje
a pro přimazaný stlačený
vzduch, vybaveným
bezpečnostními
rychlospojkami



Vysoký komfort obsluhy
díky odvodu kondenzátu
v příhodné výšce pro obsluhu



Mobilní použití
díky předním
otočným kolečkům

EXTRA vybavení

Naše kompresory UniMaster EXTRA se vyznačují zvláště bohatým vybavením a vysokým ovládacím komfortem – pro snadnější používání, vynikající pracovní výsledky a Vaši maximální spokojenost.

Všechny produkty EXTRA poznáte na první pohled díky symbolu EXTRA.



UniMaster

Kompresory pro univerzální použití

Společné znaky

- Pojízdný kompresor na ležatém vzdušníku
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou a tlakový spínač Condor
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu

- Navařená zadní rukojeť usnadňuje manipulaci
- Plně automatický provoz přes tlakový spínač s odlehčením při rozběhu, ochranou motoru a vypínačem



UNM 210-8-25 W

- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- 1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem a motor 230 V na střídavý proud se zabudovanou ochranou motoru
- Včetně redukčního ventilu pro optimální řízení pracovního tlaku
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorozavění



UNM 210-8-25 WXOF

- S EXTRA vybavením pro univerzální použití
- 1-válcový bezolejový agregát na jedné hřídeli s motorem a motor 230 V na střídavý proud se zabudovanou ochranou motoru
- Úspora času a nákladů díky malé údržbě při bezolejovém provozu
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Extra dlouhá životnost díky novým vysoce výkonným kyvným pístům
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorozavění



UNM 260-10-50 W

- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- 1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem a motor 230 V na střídavý proud se zabudovanou ochranou motoru
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorozavění



UNM 260-10-50 WX

- S EXTRA vybavením pro univerzální použití
- 1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem a motor 230 V na střídavý proud se zabudovanou ochranou motoru
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 4 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes 2 rychlospojky
- Otočná kolečka vpředu a delší rukojeť zlepšují mobilitu
- Vzdušník (zinkofosfátový a s umělohmotným povrchem) s 2-složkovou vnitřní povrchovou úpravou.
- Záruka 15 let na prorozavění vzdušníku



UNM 410-10-50 W

- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- S pohonem klínovým řemenem, 2 válci v řadě pro zvlášť klidný chod a motorem 230-V na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění



UNM 410-10-50 WX

- S EXTRA vybavením pro univerzální použití
- Odvod kondenzátu v optimální výšce pro obsluhu
- S pohonem klínovým řemenem, 2 válci v řadě pro zvlášť klidný chod a motorem 230-V na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Včetně úpravné jednotky s redukčním ventilem s filtrem pro regulovaný a vyčištěný vzduch od kondenzátu, nečistot a oleje a s přimazávačem pro stlačený vzduch s olejem
- Optimalizovaný ovládací panel se snadno čitelnými manometry a ochranou citlivých dílů
- Dodatečně s 4 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes 2 bezpečnostní rychlospojky
- Otočná kolečka vpředu a delší rukojeť zlepšují mobilitu
- Zadní kola z měkké gumy. To představuje bezpečnost umělohmotného kola s jízdním komfortem vzduchem plněných kol.
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Vzdušník (zinkofosfátový a s umělohmotným povrchem) s 2-složkovou vnitřní povrchovou úpravou.
- Záruka 15 let na prorezavění vzdušníku



UNM 510-10-90 D

- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- S pohonem klínovým řemenem, 2 válci v řadě pro zvlášť klidný chod a motorem 400 V na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Přívod k přístroji s měničem fází
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění



UNM 510-10-90 DX

- S EXTRA vybavením pro univerzální použití
- Odvod kondenzátu v optimální výšce pro obsluhu
- S pohonem klínovým řemenem, 2 válci v řadě pro zvlášť klidný chod a motorem 400 V na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Včetně úpravné jednotky s redukčním ventilem s filtrem pro regulovaný a vyčištěný vzduch od kondenzátu, nečistot a oleje a s přimazávačem pro stlačený vzduch s olejem
- Optimalizovaný ovládací panel se snadno čitelnými manometry a ochranou citlivých dílů
- Dodatečně s 4 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes 2 bezpečnostní rychlospojky
- Přívod k přístroji s měničem fází
- Otočná kolečka vpředu a delší rukojeť zlepšují mobilitu
- Zadní kola z měkké gumy. To představuje bezpečnost umělohmotného kola s jízdním komfortem vzduchem plněných kol.
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Vzdušník (zinkofosfátový a s umělohmotným povrchem) s 2-složkovou vnitřní povrchovou úpravou.
- Záruka 15 let na prorezavění vzdušníku

**UNM 660-10-90 D**

- S bohatým vybavením pro univerzální použití
- Agregát s dvoustupňovou kompresí a pohonem klínovým řemenem, 2 válce v řadě a 400-V motor na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Dodatečně s 2 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes rychlospojku
- Přívod k přístroji s měničem fází
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

**UNM 660-10-90 DX**

- S EXTRA vybavením pro univerzální použití
- Odvod kondenzátu v optimální výšce pro obsluhu
- Agregát s dvoustupňovou kompresí a pohonem klínovým řemenem, 2 válce v řadě a 400-V motor na střídavý proud s externí ochranou motoru
- Nízký počet otáček kompresoru - ochrana stavebních dílů kompresoru, snížení hlučnosti a vibrací
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulovaný a vyčištěný vzduch od kondenzátu
- Optimalizovaný ovládací panel se snadno čitelnými manometry a ochranou citlivých dílů
- Dodatečně s 4 m elektrokabelem s gumovým opláštěním a odvodem vzduchu přes 2 bezpečnostní rychlospojky
- Přívod k přístroji s měničem fází
- Otočná kolečka vpředu a delší rukojeť zlepšují mobilitu
- Zadní kola z měkké gumy. To představuje bezpečnost umělohmotného kola s jízdním komfortem vzduchem plněných kol.
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Vzdušník (zinkofosfátový a s umělohmotným povrchem) s 2-složkovou vnitřní povrchovou úpravou.
- Záruka 15 let na prorezavění vzdušníku

Typ	Obj. číslo										
		Tlak (bar)	Nasávané množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min ⁻¹)	Objem nádob (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A)) ¹⁾	Rozměry (Š x H x V)
UNM 210-8-25 W	A711000	8	200	110	1,1	230	2850	24	25	95	655x365x595
UNM 210-8-25 WXOF	A711001	8	210	120	1,1	230	2850	24	24	95	655x365x635
UNM 260-10-50 W	A712000	10	260	160	1,5	230	2850	50	32	95	770x425x640
UNM 260-10-50 WX	A712001	10	260	160	1,5	230	2850	50	33	95	770x425x640
UNM 410-10-50 W	A713000	10	410	295	2,2	230	1210	50	64	96	820x410x810
UNM 410-10-50 WX	A713001	10	410	295	2,2	230	1210	50	68	96	885x410x870
UNM 510-10-90 D	A714000	10	510	390	3,0	400	1240	90	80	97	1070x495x895
UNM 510-10-90 DX	A714001	10	510	390	3,0	400	1240	90	84	97	1100x505x935
UNM 660-10-90 D	A715000	10	660	520	4,0	400	1000	90	102	97	1070x495x1000
UNM 660-10-90 DX	A715001	10	660	520	4,0	400	1000	90	106	97	1100x505x1000

¹⁾ Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)